

NEW POTELETS

DESCRIPTIF



RODY



ELOI



PERIS



ETAN



LEO

RODY: Potelet tube acier zingué et thermolaqué (poudre polyester) diam. 80 X 2 mm ou 102 x 2, hauteur: 965 mm avec capuchon en tôle d'acier. A sceller (option platine).

ELOI: Potelet tube acier zingué et thermolaqué (poudre polyester) diam. 80 X 2 mm ou 102 x 2, hauteur: 1010 mm avec capuchon en tôle d'acier. A sceller (option platine).

PERIS: Potelet tube acier zingué et thermolaqué (poudre polyester) diam. 80 X 2 mm ou 102 x 2, hauteur: 1012 mm avec capuchon en tôle d'acier. A sceller (option platine).

ETAN: Potelet en fonte sablé et thermolaqué section 45 x 100 mm, hauteur: 800 mm (hors sol) fourni avec plaque réfléchissante rouge et blanche. A sceller.

LEO: Potelet tube acier carré zingué et thermolaqué (poudre polyester) dim.80 x 80 X 2 mm ou 100 x 100 x 2, hauteur: 961 mm avec capuchon en tôle d'acier. A sceller (option platine).

Dimensions	RODY
80 x 2 mm	
102 x 2 mm	

Dimensions	ELOI
80 x 2 mm	
102 x 2 mm	

Dimensions	PERIS
80 x 2 mm	
102 x 2 mm	

Dimensions	ETAN
45 x 100 mm	

Dimensions	LEO
80x80x2 mm	
100x100x2 mm	


BORNES FIXES

DESCRIPTIF

Ensembles monobloc jusqu'à 68 kg de fonte de 12 à 15 mm d'épaisseur.
Résistance aux chocs jusqu'à 6000 joules, selon l'épaisseur de la fonte.
Finition peint sur zinc selon RAL.
Fixation permanente par scellement direct.



dimensions	Europe
H:400, diam.270 poids: 37 kg	
H:550, diam.160 poids: 24 kg	



dimensions	City
H:550, diam.160 poids: 25 kg	
H:650, diam.160 poids: 29 kg	

dimensions	Agora
H:400, diam.270 poids: 34 kg	
H:550, diam.160 poids: 23 kg	

dimensions	Boule
H:300, diam.300 poids: 24 kg	
H:390, diam.400 poids: 68 kg	

SYSTÈME SERRUBLOC 21 POUR BORNES

DESCRIPTIF

100 % galvanisé pour une parfaite anti corrosion.
Obturbateur toujours sécurisé : pas de vol ni de perte.
Auto-drainant: se pose à fond de fouilles.



BORNES RETRACTABLES

DESSCRIPTIF



Ensembles monobloc jusqu'à 37 kg de fonte de 12 à 15 mm d'épaisseur, intégrés dans un caisson de 150 kg. Résistance aux chocs jusqu'à 6000 joules, selon l'épaisseur de la fonte.

Livrées avec des prescriptions de pose et d'entretien qui, pour garantir le bon fonctionnement et la durée, doivent être scrupuleusement respectées. Poussée minimale: 45 kg. Finition peint sur zinc selon RAL.

dimensions	City
H:680, diam.160	
H:580, diam.160	

dimensions	Agora
H:580, diam.160	
H:420, diam.270	

dimensions	Europe
H:580, diam.160	
H:430, diam.270	


BORNES ANTI-BELIER

DESSCRIPTIF

Bornes de protection des commerces "sensibles" (centres commerciaux, banques, bijouteries ...) contre les "casses à la voiture bélier".

Hauteur totale: de 1200 mm ou 1500 mm,
hauteur hors sol conseillée : 800 mm minimum.

Tête galbée.



Hauteur
1200 mm
1500 mm

**Vous n'avez pas trouvé le produit que vous recherchez !
Contactez nous au 09.61.27.21.11
Nous pourrions répondre à votre demande.**