

Tableaux d'écriture et triptyques LABELISE NF EDUCATION ET ENVIRONNEMENT



Dans le cadre des normes européennes (EN 14 434), nos gammes de tableaux et triptyques sont plus particulièrement destinées au milieu scolaire.

Les principaux axes sur lesquels nous avons travaillé : Sécurité, Solidité, Esthétique

- Surface émaillée de haute qualité : tôle «Ceramicsteel» à 800° offrant les meilleures garanties tant pour l'écriture, l'effaçage et la résistance aux rayures et à l'abrasion. Teintes disponibles : blanc, vert. Possibilité de tout type de sérigraphie.
- **GARANTIE ILLIMITE** (sur présentation de facture)
- Renforcement et protection des angles. Ceux-ci sont en effet en zamak (alliage d'aluminium et de zinc) avec des caches de protection en polyamide.
- Auget porte feutre profond sur toute la largeur du tableau, et protégé par des embouts en polyamide tenu par des vis de sécurité. Ces embouts affleurent le profilé aluminium afin de faciliter le nettoyage.
- Charnières des triptyques de sécurité réglables en dureté. La résistance de ces charnières permet de supporter un poids de 80 kgs à 5 cm du bord extérieur du volet, largement supérieur aux normes de 750 Newtons (75 kgs) à 10 cm du bord du volet.
- Possibilité de sur-mesure

TRYPTIQUES



TABLEAUX



SERIGRAPHIE








TABLEAU ROTATIF A AXE VERTICAL

Tableau émaillé blanc ou vert ou mixte pivotant à axe vertical spécialement conçu pour les écoles.

Tôle émaillé ceramicsteel 800°C

Armature robuste en acier laqué époxy polyester.

Tableau cœur aggloméré, 2 tôles en acier émaillé

Profilé aluminium anodisé naturel

4 coins injectés zamak, (alliage d'aluminium et zinc)

4 coins et bloqueur en polyamide

monté sur roulette ABS, diamètre 50mm à frein

auget intégré

Dimension Ht100*L120



PISTE GRAPHIQUE MURAL OU SUR PIETEMENT

Surface d'écriture en tôle émaillée 800°C, double face sur piétement, encadrement aluminium.

2 crochets porte-carte sur la version murale.

Auget plastique encliquetable (2 sur la version sur pieds).

Piétement en acier laqué époxy, monté sur 4 roulettes avec freins.

Hauteur variable en continue de 75 à 135 cm sur la version sur pieds.

Coloris du piétement : Rouge, Bleu, Jaune



Possibilité d'outils de traçage magnétique

TABLEAU D'ECRITURE STANDARD

Tableaux laqués cadre PVC ou ALU

- La qualité et l'épaisseur de la tôle laquée reste la même
- Magnétique
- Tableau livré avec auget porte feutres encliquetables
- vis et chevilles de fixation (horizontale ou verticale)
- Epaisseur 16mm

Tableaux Emaillé

Surface émaillée de haute qualité : tôle «Ceramicsteel» à 800° offrant les meilleures garanties tant pour l'écriture, l'effaçage et la résistance aux rayures et à l'abrasion. Teintes disponibles : blanc, vert.

Possibilité de tout type de sérigraphie.

GARANTIE ILLIMITE (sur présentation de facture)

Epaisseur 16mm

Tableau livré avec auget porte feutres encliquetables

Système d'attache par les 4 coins

Possibilité de sur-mesure



Triptyques Standard

offrant les meilleures garanties tant pour l'écriture, l'effaçage et la résistance aux rayures et à l'abrasion. Teintes disponibles : blanc, vert.

Possibilité de tout type de sérigraphie.

GARANTIE ILLIMITE (sur présentation de facture)

Tableau livré avec auget porte feutres encliquetables

Possibilité de sur-mesure

Tableau composé d'une partie murale et de 2 volets double face

Cadre en aluminium anodisé naturel 5 µm.

Charnières en acier galvanisé rivetées sur les profils aluminium

Coins en ABS injecté.

Épaisseur ouvert : 16 mm

fermé : 38 mm



Tableaux Rotatif a axe horizontal

Tableau blanc recto verso monte sur piétement double

Emaillé ou laqué

4 roulettes dont 2 freinés

hauteur 1500

auget sur toute la longueur.

**Vous n'avez pas trouvé le produit que
vous recherchez !
Contactez nous au 09.61.27.21.11
Nous pourrions répondre à votre demande.**