

## VITRINE D'AFFICHAGE EXTERIEUR

### ALCOR

C'est notre entrée de gamme en extérieur qui associe simplicité, esthétique et efficacité par son 100% d'étanchéité.

cadre en aluminium anodisé naturel, en profilés arrondis et coins ronds en polyamide.

Charnière profilée

Pléxi posé siliconé

Un exceptionnel rapport qualité/prix.

Une gamme de 4 coloris : Sable (Ral 1019) – Gris (Ral 7005) Rouge (Ral 3011) – Bleu (Ral 5000)

4 dimensions au choix 1, 2, 4 feuilles + le format 50x65cm intérieur

Possibilité de clés identiques ou clés différents,

Sur-mesure possible dimension variable suivant les modèles

Coloris RAL possible sur demande



### ANTARES

profil alu

Coin polycarbonate

Fond métal

Charnière profilé toute hauteur

Verre posé siliconé (absorption des chocs)

Joint d'étanchéité EPDM cellulaire.

Serrure de sécurité pour extérieur intégrée dans le coin

+ tringle de verrouillage + 2 points d'ancrage

Épaisseur utile : 24 mm, épaisseur totale: 44 mm

**Possibilité de clés identiques ou clés différents,**

**Sur-mesure possible dimension variable suivant les modèles**

**Coloris RAL possible**

**Possibilité de verre securit, polycarbonate ou plexi suivant les modèles de vitrine *DANS CE CAS LA VITRINE EST LABELISEE NF***

Les options éclairages sont désormais disponibles dans la gamme ANTARES voir détaillé dans l'ALUDRA .



## Vitrines d'Extérieur « ANTARES » sur Piétement Double



- Tube en aluminium laqué au coloris de la vitrine
- Diamètre extérieur du tube : 50 mm. Epaisseur : 3 mm
- Hauteur totale du tube : 2.200 mm, dont 400 mm à sceller dans le sol.
- Chaque tube est livré avec une barre de retenue anti-basculement en AGS
- Mâchoires en polycarbonate, chargé à 20% de fibres de verre
- Embases en polyéthylène roto moulé
- 2 vérins à gaz assistent l'ouverture et le maintien en position ouverte de la porte
- Les vitrines « ANTARES » montées sur piétement double sont à ouverture par porte levante en plexi de 4 mm d'épaisseur.

## Vitrine ANTARES sur piétement avec bandeau:

Evolution de notre gamme de vitrine sur piétement en allongeant le piétement dans sa hauteur, et pour pouvoir y positionner un bandeau aluminium laqué.

Sur ce bandeau nous positionnons des lettres adhésives au choix du client.

Ce système est combinable avec notre système de signalisation en bandeau, ce qui permet de pouvoir réaliser des zones d'information avec plan et direction (ex : plan de zone d'activité et nom des entreprises)



## ANTARES DOUBLE FACE

*Vitrine étanche pour usage extérieur.*



- **Profils** aluminium laqué polyester :  
4 coloris (Gris RAL7005, Rouge RAL3011, Sable RAL1019, Bleu RAL5000), ou profil anodisé naturel.
- **Coins** polycarbonate chargé à 20% fibre de verre aspect acier.
- **Verre** ou PMMA anti UV épaisseur 4 mm. PMMA sur vitrines levantes.
- **Serrure** de sécurité pour extérieur intégrée dans le coin avec tringle de verrouillage (2 points d'ancrage), pour les vitrines battantes. 2 Serrures dans les coins inférieurs pour les vitrines levantes.
- **Fond** métal : composé d'une tôle pré laquée grise RAL 9002 d'épaisseur 0,75 mm ou sandwich tôle laquée 0.4 mm, médium 3 mm et tôle galvanisée 0.4 mm à partir de 3 x 6 feuilles.
- Epaisseur totale : 8 cm.
- Epaisseur utile : 2,4 cm.
- En battant verre : 3X3 feuilles et 3X4 feuilles.
- En levant plexi : 3X6 feuilles et 3X8 feuilles, avec compas à gaz.
- *Sur mesure : nous consulter.*



## ALTAIR

- Vitrine verre trempé 4mm
- Etanchéité par joint élastomère avec circulation d'air
- Profilé alu laqué Epoxy Gris RAL 7004
- Fermeture à clef
- Fond métal laqué RAL 9002
- Possibilité de piétement double, ou à gauche, ou à droite à sceller
- Possibilité d'éclairage par rampe extérieur



**Vous n'avez pas trouvé le produit que  
vous recherchez !  
Contactez nous au 09.61.27.21.11  
Nous pourrions répondre à votre demande.**