

VITRINE D'AFFICHAGE INTERIEUR

PHOENIX

- cadre en aluminium anodisé naturel, en profilés arrondis et coins ronds en polyamide.
- Possibilité de fond en tôle laquée et en fond liège aggloméré.
- Ouvrant plexi de 3 mm
- Possibilité de serrures identiques ou différentes
- Epaisseur totale : 27 mm
- Epaisseur utile : 11.8 mm
- **Un exceptionnel rapport qualité/prix.**



ALUDRA



Profil alu

Coin polycarbonate

Fond métal ou fond liège

Charnière profilé toute hauteur

Verre posé siliconé (absorption des chocs)

Serrure de sécurité intégrée dans le coin + tringle de verrouillage 2 points d'ancrage

Possibilité de clés identiques ou clés différents,

Sur-mesure possible dimension variable suivant les modèles

Coloris RAL possible

Possibilité de verre securit, polycarbonate ou plexi (LABELS NF) suivant les modèles de vitrine.

Epaisseur totale : 44 mm

Epaisseur utile: 24 mm

OPTION ALUDRA

Piètement simple pour ALUDRA:

Pour vitrine 6 et 9 feuilles :

Facile à déplacer, Mobilité optimale,

Structure en aluminium anodisé diamètre 40.

Piètement noir en polyamide, monté sur 5 roulettes avec frein

Vitre en plexiglas OBLIGATOIRE

Livré à monter en colis séparé.

Piètement double pour ALUDRA:

Pour format 9, 12, 15 feuilles:

Piètement double d'une très grande stabilité

Composé de deux tubes d'acier de section 80 x 40, laqué époxy GRIS ral 9006 et deux pieds laqués époxy

Possibilité de vissage dans le sol avec des perçages dans les pieds

Livré à monter en colis séparé.



L'éclairage pour l'ALUDRA et ANTARES:

Pour rendre encore plus visible vos documents affichés

Dans votre vitrine

- Eclairage par réglettes fluorescentes 6 ou 16W, 220V.
- Lampes de classe de protection II.
- Tubes fluorescents standards donnés à 7000 heures de durée de vie.
- Disponible sur les vitrines de capacité 4, 6, 9, 12, 18 et 24 feuilles.
- Livrées avec déflecteur en tôle pour masquer les lampes.
- Livrées assemblées, prête à monter




Format drapeau pour l'ALUDRA :

- Pour vitrine 9 feuilles : Système de ferrures permettant de mettre la vitrine à la perpendiculaire du mur.
- Composé d'une ferrure inférieure longue de 5 mm d'épaisseur et d'une petite ferrure supérieure, laquées époxy gris RAL 9006.
- Livré dans l'emballage de la vitrine.



OPTION Vitrine à clés Gamme ALUDRA

- 98 clés possible
- système de crochet (défonçage de tôle de fond de la vitrine)
- **option** Porte clés plastiques par lot de 25



ALGOL

- vitrine a glaces coulissantes idéales pour les couloires
- verre épaisseur 4 mm, guidé sur les 4 côtés
- serrure a pistons
- épaisseur 45 mm
- cadre alu
- fond métal ou liège
- Excellent rapport qualité/prix
- Possibilité de clés identiques ou clés différents,
- Sur-mesure possible dimension variable suivant les modèles
- Possibilité de piètement pour affichage mobile seul ou dos à dos
- Epaisseur totale : 45 mm
- Epaisseur utile : 17 mm



Option piètement pour ALGOL

- piètement en acier laqué époxy ral 9002 Ht 190* P 61
- Possibilité de réaliser du recto/verso sur fond métal uniquement
- Roulettes auto freinées Diam 75 ou sur Patins.



**Vous n'avez pas trouvé le produit que
vous recherchez !
Contactez nous au 09.61.27.21.11
Nous pourrons répondre à votre demande.**